Blechdose
1 l
Schwarz (0000)

ANTISLIP COATING

SCHWARZ

Art.: 02.1435

Antislip Coating ist ein gebrauchsfertiges, 1-komponentiges Produkt zum Rutsch- und Verschleißfestmachen verschiedenster Untergründe, wie Arbeitsplatzböden, Rampen, Treppen, Gerüste usw. Antislip Coating ist nach 1 Stunde staubtrocken und bildet nach vollständiger Aushärtung eine dauerhafte Schicht, die besonders gegen Öle, Petroleum, Wasser, Reiniger, verdünnte Säuren, Alkalien und Salze beständig ist.

Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich Antislip Coating auch insbesondere zum Abrändern von Verladebrücken und zum Anbringen von Sicherheitsmarkierungen auf Gabelstapler, Rollgerüste, Krane und sonstiges rollendes Material.

Durch seine einzigartige chemische Zusammensetzung kann das Produkt ohne umrühren direkt aus der Dose aufgebracht werden. Dabei hat es jederzeit dieselbe homogene Zusammensetzung, sodass die Oberfläche nach der Behandlung nie Strukturunterschiede aufweist.

Antislip Coating kann in vielen Fällen direkt auf die zu beschichtete Oberfläche aufgetragen werden. Trotzdem empfiehlt es sich, die Oberfläche zunächst mit einer Haftschicht in Form eines Primers zu versehen. Antislip Coating wurde so entwickelt, dass es problemlos mit bestehenden Innotec-Produkten zusammengeht. Je nach Art des Untergrundes können folgende Innotec-Produkte zur Vorbehandlung verwendet werden: Construction Primer für lackierte Flächen, Stahl und sonstige Metalle, Repaplast Primer New Formula für Kunststoffe, Imprisol Primer für Beton / Stein und andere stark saugende Oberflächen, und Seal Guard für Glas. Antislip Coating kann somit auf nahezu jedem Untergrund verwendet werden, ohne dass dazu noch ein extra Primer angekauft werden muss.

Ein weiterer großer Vorteil besteht darin, dass das Produkt auf irgendwelcher Oberfläche (flach, gekrümmt, mit Struktur) in irgendwelcher Form, Länge oder Breite angebracht werden kann. Antislip Coating ist einfach in der Anwendung und kann, abhängig von der Größe der zu behandelnden Fläche, mit einem Nylonpinsel, Spatel, Spachtel oder Glättbrett aufgetragen werden.

In den praktischen 1-Liter-Dosen ist Antislip Coating auch sehr benutzerfreundlich. Der Spezialdeckel mit Patentverschluss sorgt dafür, dass der Pinsel / Spatel sauber abgestrichen werden kann, ohne dass das Coating den Verschlussrand verunreinigt. Somit lässt sich die Dose immer wieder luftdicht verschließen, wodurch das Produkt länger haltbar und der Deckel wieder mühelos zu öffnen ist.

Eigenschaften:

- Dickflüssige Lösung.

- Leicht verstreichbar.
- Zieht keine Fäden.
- Dauerelastisch.
- Schnelltrocknend.
- Hervorragende Haftung.
- Einfache Anwendung, mischen überflüssig.
- Trocknet bei Zimmertemperatur.
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit.
- Sehr gute UV-Beständigkeit.