Compress Tape (10mm)

Art.nr 05.0348

Rolle 10mm x 8m **(0000)**

Compress Tape ist ein expandierendes Spezialklebeband zur Beseitigung von Klappergeräuschen im Allgemeinen und zur Unterbindung von Pfeiftönen und Vibrationen, die häufig durch den Fahrwind oder bei einer bestimmten Drehzahl entstehen.

Technische Informationen

Basis	Brandverzögerndes PU-Ester imprägniert mit Mikro-Kristalle Wachs
Dichte	ca. 100 Kg/m³
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +85 °C
Wasserbeständigkeit	gut
Salzwasserbeständigkeit	gut
Lösungsmittelbeständigkeit	mäßig
Säurebeständigkeit	beständig gegen schwache Säuren
Tests	Erfüllt Brandschutzklasse B2 (nach DIN 4102)

Verarbeitungsbedingungen	Keine Beschränkung. Die Expansionsdauer hängt von der Temperatur, der Sonneneinstrahlung und dem Alter des Produkts ab. Expansionszeit 5 °C: 20% (1 Tag); 50% (7 Tage); 90% (10 Tage) Expansionszeit 20 °C: 20% (20 Min.); 50% (27 Min.); 90% (10 Stunden) Expansionszeit 30 °C: 20% (2 Min.); 50% (20 Min.); 90% (4 Stunden)
Untergrund	Die geläufigsten Untergründe
Vorbereitung des Untergrundes	sauber, trocken und fettfrei. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Seal and Bond Remover entfetten.
Applikation	Auf die gewünschte Länge abschneiden. Schutzfolie entfernen und das Band auf den Untergrund auftragen. Wenn das Band als Zwischenschicht angebracht wird, muss die Endmontage so schnell wie möglich abgeschlossen werden.
Reinigung der Hände	mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser

Lagerfähigkeit	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerkonditionen	Kühl und trocken lagern
Batchkodetyp	G
Auch lieferbar in	20mm: Artikelnummer 05.0349.0000