# Moulding Tape HS (12mm)

**Art.nr 05.2320**

**Rolle 12mm x 10m x 0,8mm** **(0070)**

Moulding Tape HS ist ein doppelseitig klebendes Band auf Basis eines sehr reißfesten Gummis. Die Spezialklebeschicht auf dem Band ist druckempfindlich. Dies hat den Vorteil, dass das zu klebende Teil mehrere Male problemlos neu positioniert werden kann, ohne dass bereits eine feste Klebeverbindung zu Stande kommt. Erst wenn sich das Teil an der richtigen Stelle befindet, drückt man es fest an, wodurch dann die eigentliche Klebeverbindung entsteht.

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| **Basis** | Acrylschaum mit Acryl-Kleber |
| **Dichte** | 820 Kg/m³ |
| **Härte** | 68 (Shore A) |
| **Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit)** | 0,9 N/mm² |
| **Bruchdehnung (%)** | > 500% |
| **Scherfestigkeit** | 0,7 N/mm² |
| **Schälfestigkeit** | 21 N/cm (180°) |
| **Temperaturbeständigkeit** | -35 °C bis +90 °C |
| **Spitzentemperaturbeständigkeit** | +150 °C (max. 4 Stunde(n)) |
| **UV-Beständigkeit** | ausgezeichnet |
| **Wasserbeständigkeit** | sehr gut. nimmt fast keine Feuchtigkeit auf |
| **Lösungsmittelbeständigkeit** | Ziemlich. Auch gegen leichte Chemikalien und Diesel |
| **Verarbeitungsbedingungen** | +15 °C bis +30 °C |
| **Untergrund** | auf fast jeder glatten Oberfläche |
| **Vorbereitung des Untergrundes** | sauber, trocken und fettfrei. Untergrund reinigen mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover. |
| **Applikation** | Direkt von der Rolle auf den Untergrund auftragen und fest andrücken. Die Schutzfolie entfernen und beide Teile vorsichtig zusammenfügen. 5 Minuten lang kann neu ausgerichtet werden. Wenn die Teile korrekt sitzen, fest andrücken, damit die druckempfindliche Klebeschicht aktiviert wird. Die maximale Haftung ist nach 24 Stunden erreicht. |
| **Korrekturzeit** | Maximal 5 Minuten |
| **Reinigung der Hände** | mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser |
| **Lagerfähigkeit** | 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung |
| **Lagerkonditionen** | Kühl und trocken lagern |
| **Auch lieferbar in** | 19mm: Artikelnummer 05.2322.0070<br><br>25mm: Artikelnummer 05.2323.0070 |