Seal and Bond Remover Foam

Art.nr 04.0106

Aerosol 500ml

Transparent (6100)

Seal and Bond Remover Foam ist ein technisches Reinigungsmittel in Schaumform zum schnellen und effizienten Entfernen von Kleberresten sowie zum Entfetten fast aller Untergründe.

Technische Informationen

Basis	Mischung von aliphatischen, aromatischen und oxigenierten Kohlenwasserstoffen, gelöst in Wasser.
Dichte	824 kg/m³
Konsistenz	weißer Schaum (sprühfertig in Aerosol)
Lösungsmittel	Mischung von aliphatischen, aromatischen und oxigenierten Kohlenwasserstoffen, gelöst in Wasser.
Flammpunkt	< 0 °C
Schaumstabilität	gut
Verdampfungsreste	< 1,5%
Verarbeitungsbedingungen	+10 °C bis +40 °C
Untergrund	Die gängigsten Untergründe. Falls notwendig, an unauffälliger Stelle testen.
Applikation	Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt direkt auf den zu entfernenden Kleber oder die Dichtmasse auftragen und 5 bis 10 Minuten lang einwirken lassen. Bei einer größeren Schichtdicke des Klebers oder der Dichtmasse erst die oberste Schichte abkratzen oder auf sonstige Weise entfernen. Behandlung notfalls wiederholen. Stets mit einem sauberen, trockenen Tuch trocken reiben.
Reinigung der Hände	mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser
Haltbarkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerkonditionen	Kühl, trocken und frostfrei lagern
Batchkodetyp	A