Self-Sealing Tape

Art.nr 05.0344

Rolle 19mm x 10m x 0,5mm **(0000)**

Self-Sealing Tape ist ein solides, vulkanisierendes Band, das durch Dehnung aktiviert wird und nach der Verarbeitung zu einer homogenen, absolut luft- und wasserdichten Masse zusammenschmilzt. Das Produkt eignet sich perfekt zur Teilung, Verbindung und Isolation elektrischer Drahtverbindungen bis 45.000 Volt.

Technische Informationen

Basis	Polyisobutylen-Gummi
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Spitzentemperaturbeständigkeit	110 °C
Wasserbeständigkeit	ausgezeichnet
Salzwasserbeständigkeit	gut
Lösungsmittelbeständigkeit	gut
Säurebeständigkeit	gut
Dielektrizitätsstärke	Sehr hoch. 45 Kv/mm
Elektrisch isolierender Widerstand	10-13 ohm/m

Verarbeitungsbedingungen	Innotec Self-Sealing Tape läßt sich bei praktisch jeder Temperatur verarbeiten. Bei sehr niedrigen Temperaturen erfolgt die Vulkanisation allerdings etwas langsamer, doch wird das Endergebnis hierdurch in keiner Weise beeinträchtigt.
Untergrund	Elektrische Drähte. Bei Notreparaturen ist Self-Sealing Tape auf unterschiedlichsten Untergründen verwendbar.
Vorbereitung des Untergrundes	sauber, trocken und fettfrei
Applikation	Auf die gewünschte Länge abschneiden oder abreißen und die Schutzfolie entfernen. Das Band gut strecken und halb überlappend anbringen.

Lagerfähigkeit	5 Jahre auf der mit Schutzfolie versehenen Originalrolle
Lagerkonditionen	Maximal +50 °C
Batchkodetyp	G