Only quality has a future

TECHNICAL INFO



1/2

02-06-05

Versa Tape (12mm)

Rolle 12mm x 20m

Art.nr 01.1341

(0000)

Versa Tape ist ein sehr leicht zu verarbeitendes Dichtungsband auf Rolle. Mit Versa Tape lassen sich Abdichtungsarbeiten unkompliziert und schnell ausführen. Es sorgt für eine langlebige Dichtung.

Technische Informationen

Basis Butyl

Dichte 1100 Kg/m³

Härte 60-70 (shore 00) ca. 0,15 N/mm² **Bruchfestigkeit**

(Zugfestigkeit)

Bruchdehnung (%) 300%

ca. 0,21 N/mm² Scherfestigkeit Schälfestigkeit ca. 0,2 N/mm² Verdichtbarkeit 0,05 N/mm² (20%) -40 °C bis +90 °C Temperaturbeständigkeit

Wasserbeständigkeit gut gut Salzwasserbeständigkeit

Lösungsmittelbeständigkeit nicht beständig Säurebeständigkeit sehr gut

Tests Kälteschockbeständigkeit bis -40 °C

+0 °C bis +40 °C Verarbeitungsbedingungen

Untergrund Die geläufigsten Materialien wie Metall, Aluminium, Glas, Holz, Beton und

Kunststoff

Vorbereitung des sauber, trocken und fettfrei. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Seal Untergrundes

and Bond Remover reinigen. Kunststoffuntergrund mit Innotec Repaplast

Cleaner reinigen.

Applikation Bei Verleimungen: Auf die gewünschte Länge abschneiden und auf den

Untergrund auftragen. Beide Teile zusammenfügen und fest andrücken.

Bei Dichtungen: Auf die gewünschte Länge abschneiden und in der

Dichtung sowie im Umkreis anbringen und fest andrücken.

Reinigung der Materialien mit Innotec Multisol

mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser Reinigung der Hände

Lagerfähigkeit 2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung

Lagerkonditionen Kühl und trocken lagern



Only quality has a future

TECHNICAL INFO



Versa Tape (12mm)

2/2 02-06-05

Batchkodetyp

G

Auch lieferbar in 5mm: Artikelnummer 01.1342.0000