TECHNISCHE INFO

Alu Finish

Art.: 02.3107.1085
Sprühdose 500 ml

Alu Finish ist ein schnelltrocknender, alugrauer Spritzlack in werksoriginaler Qualität. Das Produkt hat eine ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen Metall- und verschiedenen Kunststoffuntergründen und bildet nach dem Trocknen eine gleichmäßige, kratz- und verschleißfeste Beschichtung. Alu Finish verleiht der behandelten Oberfläche anschließend ein perfektes und natürliches Aluminium-Erscheinungsbild.

Basis:	Acrylatharz
Dichte:	734 kg/m^3
Konsistenz:	Dünnflüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel:	Organisches Lösungsmittel
Flammpunkt:	< 0°C
Temperaturbeständigkeit:	-25°C bis +110°C
UV-Beständigkeit:	Ausgezeichnet
Wasserbeständigkeit:	Gut
Lösungsmittelbeständigkeit:	Gut, bei kurzfristigem Kontakt
Verarbeitungsbedingungen:	+15°C bis +30°C
Untergrund:	Nahezu alle modernen Kunststoffe und Metalllegierungen
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Untergrund schleifen, vorzugsweise mit einem Schleifvlies. Metalluntergründe mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen. Unbehandeltes Metall mit einer Grundierschicht versehen (Innotec Speed Primer oder Innotec Zinc Coat). Kunststoffuntergründe mit Innotec Repaplast Cleaner Antistatic reinigen und mit Innotec Repaplast Primer New Formula vorbehandeln.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühabstand 25-30 cm. In mehreren dünnen Schichten anbringen und zwischendurch 10 Minuten ablüften lassen. Angrenzende Flâchen beim Sprühen eventueel mit Innotec Masking Tape oder Innotec Masking Plate schützen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
Staubtrocken:	± 5 Minuten (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Durchhärtung:	Nach ± 2 Stunden (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Empfohlene Schichtdicke:	In mehreren dünnen Schichten anbringen
Überlackierbarkeit:	Nach ± 2 Stunden
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser

A member of group
PCS Innotec International N.V.

Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

A member of group
PCS Innotec International N.V.