TECHNISCHE INFO

High-Tef Oil 500 ml

Art.: 03.1176.9999
Sprühdose 500 ml

High-Tef Oil ist ein hochwertiges Schmieröl auf PTFE-Basis mit ausgezeichnetem Schmiervermögen unter hohem Druck und in einem breiten Temperaturbereich von -50°C bis +250°C.

Basis:	Viskoses Basisöl (ISO 220) mit korrosionsschützenden Zusätzen, angereichert mit einem mikronisierten PTFE-Additiv
Dichte:	773 kg/m^3
Konsistenz:	Dickflüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Viskosität:	± 750 mPa.s (20°C)
Flammpunkt:	< 0°C
Druckfestigkeit:	Sehr gut infolge des Zusatzes von PTFE
Temperaturbeständigkeit:	-50°C bis +250°C (wird fester bei Temperaturen unter 0°C)
Wasserbeständigkeit:	Das Öl hat gute wasserabweisende Eigenschaften und verseift nicht.
Säurebeständigkeit:	Beständig gegen verdünnte Säuren
Korrosionsschutz:	Gut
Eindringungsvermögen:	Sehr gut, dank des Zusatzes von Fluortensiden
Schmiermittelgehalt:	± 60%
Verarbeitungsbedingungen:	+5°C bis +40°C
Untergrund:	Alle Metallarten und die meisten Kunststoffe
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, fettfreien und nicht-korrodierten Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol, Innotec Ultra Clean oder Innotec Power Clean reinigen.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Direkt auf das zu schmierende Teil aufsprühen und kurz ablüften lassen.
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F

A member of group
PCS Innotec International N.V.

Einzelheiten:	Nie direkt auf einen zu heißen Untergrund aufsprühen (> 90°C). In diesem Fall könnten durch die plötzliche Erhitzung gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt werden. OEM-Genehmigung

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

A member of group
PCS Innotec International N.V.