TECHNISCHE INFO

Metal Finish

Art.: 02.3106.1080
Sprühdose 500 ml

Metal Finish ist ein einzigartiger, metallgrauer Spritzlack in werksoriginaler Qualität. Durch eine chemische Reaktion entsteht nach dem Trocknen eine sehr schlagfeste Beschichtung. Metal Finish ergibt eine schnelle und wirksame Deckung und formt eine schöne gleichmäßige Deckschicht auf nahezu allen modernen Kunststoff- und Metalluntergründen. Anschließend wird auf der behandelten Oberfläche eine perfekte Nachbildung der häufigsten Metallfarben erzielt.

Basis:	Alkydharz und besondere Pigmente
Dichte:	684 kg/m^3
Konsistenz:	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel:	Mischung aus aromatischen und aliphatischen Lösungsmitteln
Flammpunkt:	< 0°C
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +120°C (kurzfristig +200°C)
Wasserbeständigkeit:	Gut
Lösungsmittelbeständigkeit:	Gut, bei kurzfristigem Kontakt
Verarbeitungsbedingungen:	+15°C bis +30°C
Untergrund:	Nahezu alle modernen Kunststoffe und Metalle
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Untergrund schleifen, vorzugsweise mit einem Schleifvlies. Metalluntergründe mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen. Unbehandeltes Metall mit einer Grundierschicht versehen (Innotec Speed Primer oder Innotec Zinc Coat). Kunststoffuntergründe mit Innotec Repaplast Cleaner Antistatic reinigen und mit Innotec Repaplast Primer New Formula vorbehandeln.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühabstand 25-30 cm. In einer oder zwei gleichmäßig deckenden Schichten anbringen. Beim Anbringen mehrerer Schichten zwischendurch wenigstens 10 Minuten und höchstens 4 Stunden ablüften lassen. Soll nach 4 Stunden noch gespritzt werden, muss Metal Finish erst vollständig aushärten, um Abbrennen vorzubeugen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
Staubtrocken:	± 30 Minuten (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Durchhärtung:	Nach ± 7 Tagen (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Empfohlene Schichtdicke:	Gleichmäßig deckende Schicht
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung

A member of group
PCS Innotec International N.V.

Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

A member of group
PCS Innotec International N.V.