TECHNISCHE INFO

Multi Spray 1000 500 ml

Art.: 03.1118.9999
500 ml

Multi Spray 1000 ist ein leichtes Schmiermittel mit hoher feuchtigkeitsverdrängender Wirkung, das schwer bewegliche Teile wieder leichtgängig macht und vor Korrosion schützt. Das Produkt verdrängt die Feuchtigkeit, indem es zwischen den Untergrund und das Wasser eindringt und den Untergrund somit schützt.

Basis:	Mineralöl mit speziellen Additiven
Dichte:	718 kg/m^3
Konsistenz:	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Viskosität:	17,5 mPa.s (bei 50°C)
Flammpunkt:	< 0°C
Druckfestigkeit:	Minimal
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +120°C
Wasserbeständigkeit:	Gut gegen kondensierende Feuchtigkeit, mäßig gegen gespritztes Wasser
Säurebeständigkeit:	Gut gegen saueren Dunst, mäßig gegen sauere Flüssigkeiten
Korrosionsschutz:	Kein Rost nach 1000 Stunden (Stahlplatten bei relativer Luftfeuchtigkeit von 95%) Kein Rost nach 50 Stunden Salzsprühschleierprüfung, beginnender Rost nach 100 Stunden
Eindringungsvermögen:	Gut
Schmiermittelgehalt:	25%
Tests:	Entspricht den Anforderungen der NSF für die Kategorie H2, Registrierungsnummer: 153349
Verarbeitungsbedingungen:	-20°C bis +40°C
Untergrund:	Alle Metallarten, Gummi und Kunststoffe, außer Perspex
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, fettfreien und nicht-korrodierten Untergrund sorgen.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Bei Verwendung als Schmiermittel, das Produkt direkt auf das zu schmierende Teil sprühen. Bei Verwendung als Kunststoff- und Gummischutz, das Produkt direkt aufsprühen (Sprühabstand 15-20 cm) bzw. mit einem Tuch oder Schwamm anbringen. Zur Erzielung eines schönen Glanzes den Kunststoff kurz mit einem sauberen, trockenen Multi Wipe polieren.
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung

A member of group
PCS Innotec International N.V.

Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	OEM-Genehmigung

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

A member of group
PCS Innotec International N.V.