TECHNISCHE INFO

White Grease

Art.: 03.0100.0100
Sprühdose 500 ml

White Grease ist ein hochwertiges, wasserabweisendes und hitzebeständiges weißes Fett. Dank der exklusiven Formel schützt es vor Korrosion und bewirkt eine langandauernde Schmierung. Ideal für Schlossplatten, Fenstermechanismen, Scharniere, Zahnräder, Pedale, Lager usw.

Basis:	Lithiumkomplexseife
Dichte:	646 kg/m^3
Konsistenz:	Pastös
Viskosität:	2 (NLGI)
Flammpunkt:	< 0°C
Druckfestigkeit:	Gut
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +160°C
Spitzentemperaturbeständigkeit:	+200°C (kurzfristig)
Tropfpunkt:	+240°C
Wasserbeständigkeit:	Sehr gut
Säurebeständigkeit:	Gut, beständig gegen schwache Säuren
Korrosionsschutz:	Sehr guter Schutz für korrodierende Metalle
Mechanische Stabilität:	Gut
Eindringungsvermögen:	Sehr gut
Schmiermittelgehalt:	18%
Verarbeitungsbedingungen:	-20°C bis +40°C
Untergrund:	Alle Metallarten
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, fettfreien und nicht-korrodierten Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol, Innotec Ultra Clean oder Innotec Power Clean reinigen.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Direkt auf das zu schmierende Teil aufsprühen und kurz ablüften lassen.
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung

A member of group
PCS Innotec International N.V.

Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

A member of group
PCS Innotec International N.V.