

**INNOTEC****PRODUCT INFO**

2-Kammer-Druckdose
100 ml
Gelb (0555)

THREAD SEAL

Art.: 01.0608

Thread Seal ist ein vielseitiges thixotropes Gewindedichtmittel mit PTFE-Bestandteilen, geeignet für nahezu alle Gewindetypen.

Thread Seal ist die perfekte Lösung zum schnellen und fachmännischen Abdichten von Gewindeverbindungen, die später möglicherweise wieder demontiert werden müssen. Das Produkt schafft nicht nur eine solide Abdichtung, sondern schützt die Gewindeoberfläche auch vor Korrosion, wodurch eine etwaige Demontage schnell, problemlos und ohne Beschädigung verläuft.

Dieses Gewindedichtmittel auf der Basis von Metacrylatverbindungen mit PTFE-Additiven härtet durch eine anaerobe Reaktion mit Metall als Katalysator schnell aus, wodurch es nach der Montage (Abschluss von der Außenluft) fast sofort belastbar ist.

In der einzigartigen Verpackung ist Thread Seal nicht nur benutzerfreundlich, sondern auch einfach und präzise zu dosieren. Dadurch, dass das Produkt in der Verpackung perfekt verschlossen bleibt, kann Produktkontamination vermieden werden, sodass die Qualität optimal bleibt.

Eigenschaften:

- Gelförmige Gewindedichtung.
- Präzise Dosierung dank der einzigartigen Verpackung.
- Universell einsetzbar infolge Zertifizierungen, wie DIN EN 751-1, DVGW (Registrierungsnr. NG-5146BR5802), WRAS (Registrierungsnr. 1008545) und NSF (Registrierungsnr. 146033).
- Optimale Haltbarkeit.
- 1 einziges Produkt für nahezu alle feinen und groben Gewindetypen.
- Kostensparend; erübrigt meist den Gebrauch von Teflon, Flachs, Hanf.
- Einsetzbar bei Gewindeverbindungen zwischen Metall, Kunststoff und Keramik, wobei stets 1 Produkt ein Metall (Katalysator) sein muss.
- Einfach in jeder Position zu verwenden (auch kopfüber einsetzbar).
- Korrosionsverhindernd.
- Solide Verbindung ohne Einsatz zusätzlicher Primer oder Aktivatoren.

Siehe auch:

[Thread Seal Nozzle](#)

[Inno-Lock Medium](#)

[Inno-Lock Strong](#)

Datum: 6-4-2012

1/2



Inno-Lock Extra Strong