

Door Finish Special

Art.nr 05.3373

Rolle 600mm x 10m x 2mm

(0100)

Door Finish Special ist eine einzigartige selbstklebende Innentürverkleidung, die eigens zu dem Zweck entwickelt wurde, das Eindringen von Wasser und Schallwellen aus dem Innenhohlraum der Tür in das Fahrzeug zu unterbinden.

Technische Informationen

Basis	Ein unfernter Polyethylenschaum mit geschlossener Zell-Struktur, einseitig versehen mit einer selbstklebenden Beschichtung.
Dichte	20 Kg/m ³ (Schaum)
Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit)	2,14 N/mm ² (Längsrichtung) 3,69 N/mm ² (Querrichtung)
Bruchdehnung (%)	14% (Längsrichtung) 5% (Querrichtung)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +70 °C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut nach Erreichung der vollen Klebekraft.
Flexibilität	Für diese Anwendung ausgezeichnet
Verarbeitungsbedingungen	+5 °C bis +40 °C
Untergrund	Fast alle geläufigen Flächen
Vorbereitung des Untergrundes	sauber, trocken und fettfrei. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Seal and Bond Remover reinigen.
Applikation	Das richtige Maß bestimmen und abschneiden. Die Schutzfolie abziehen und gut auf den Untergrund andrücken.
Korrekturzeit	Repositionierbar innerhalb von 5 Minuten nach dem Anbringen
Reinigung der Materialien	mit Innotec Multisol
Reinigung der Hände	mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser
Lagerfähigkeit	Unbegrenzt in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerkonditionen	Keine Beschränkung