

## ■ Graffiti Remover

Art.nr 04.0200

Flasche mit Zerstäuber 500ml

(6100)

Graffiti Remover entfernt Graffiti gründlich von den meisten Flächen, ohne diese anzugreifen. Somit ist es ein vielseitig einsetzbares Produkt für Geschäftsfassaden, Schaufenster, Eisenbahnwagen, Eingangstüren, Straßenmobiliar, Verkehrsschilder, Mauern usw.

### Technische Informationen

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Basis</b>                     | Mischung aus: organischen Lösungsmitteln  |
| <b>Dichte</b>                    | 1030 Kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Konsistenz</b>                | flüssig   |
| <b>Viskosität</b>                | 1 mPa.s   |
| <b>Verarbeitungsbedingungen</b>  | +5 °C bis +45 °C  |
| <b>Untergrund</b>                | Die geläufigsten Untergründe  |
| <b>Applikation</b>               | Sicher stellen, dass der Untergrund trocken ist. Gut flächendeckend auf die zu reinigende Fläche sprühen und höchstens 5 Minuten einwirken lassen. Je nach der Art des Graffitis, das Produkt eventuell mit der Bürste einreiben. Anschließend reichlich Graffiti Sup Clean auf die behandelte Stelle sprühen und, je nach Untergrund, mit einem Tuch, Wasserstrahl oder einem Hochdruckreiniger säubern. Die Behandlung notfalls wiederholen. Zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. |
| <b>Reinigung der Materialien</b> | mit Wasser  |
| <b>Reinigung der Hände</b>       | mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser  |
| <b>Lagerfähigkeit</b>            | 2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung  |
| <b>Lagerkonditionen</b>          | Kühl, trocken, vor Brand geschützt und bei höchstens 50 °C aufbewahren.   |
| <b>Batchkodetyp</b>              | A   |