

■ Press Tape (6mm)

Art.nr 01.1346

Rolle 6mm x 5m

(0000)

Press Tape ist ein besonders leicht zu verarbeitendes Dichtungsband auf Rolle. Es besteht aus einem Schaumgummikern mit Butylüberzug. Press Tape bietet die Möglichkeit, Dichtungsarbeiten schnell, einfach und vor allem lange haltbar auszuführen.

Technische Informationen

Basis	PVC-Schaumstoffband mit geschlossener Zellstruktur, mit 0,5 mm dicker thermoplastischer Butyldichtmasse beschichtet
Dichte	112 Kg/m ³
Härte	45 (shore 00)
Klebekraft	36N bei 25mm Länge (Stahl)
Verdichtbarkeit	3,1 N/cm ² (bis 30%)
Rückstellvermögen	sehr gut
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +70 °C
Wasserbeständigkeit	gut
Salzwasserbeständigkeit	gut
Lösungsmittelbeständigkeit	nicht beständig
Säurebeständigkeit	mäßig (Schaumkern)
Verarbeitungsbedingungen	+0 °C bis +40 °C
Untergrund	Die geläufigsten Materialien wie Metall, Aluminium, Glas, Holz, Beton und Kunststoff
Vorbereitung des Untergrundes	sauber, trocken und fettfrei. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Seal and Bond Remover reinigen. Kunststoffuntergrund mit Innotec Repaplast Cleaner reinigen.
Applikation	Auf die gewünschte Länge abschneiden und auf den Untergrund auftragen. Beide Teile zusammenfügen und um 10 - 20 % zusammendrücken, um eine optimale Dichtung zu erzielen.
Reinigung der Materialien	mit Innotec Multisol
Reinigung der Hände	mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser
Lagerfähigkeit	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerkonditionen	Kühl und trocken lagern
Batchkodetyp	G
Auch lieferbar in	10mm: Artikelnummer 01.1347.0000