

■ Resin (Windshield Repair System)

Art.nr 07.0075

Flasche 1,2ml

(6100)

Innotec Resin ist Teil des Innotec Windshield Repair Systems. Es handelt sich um ein sehr hochwertiges Reparaturharz für Windschutzscheiben (Verbundglas). Diese Packung enthält neben diesem besonderen Reparaturharz auch einen speziell entwickelten Injektor.

Technische Informationen

Basis	Methacrylat
Dichte	1500 Kg/m ³
Konsistenz	flüssig
Viskosität	70 mPa.s
Härte	65 (Shore D)
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +120 °C
UV-Beständigkeit	gut, Vergilbt im ausgehärteten Zustand nicht
Verarbeitungsbedingungen	+10 °C bis +30 °C. Nicht in der Sonne verarbeiten.
Untergrund	Glas
Vorbereitung des Untergrundes	sauber, trocken und fettfrei. Untergrund reinigen mit Innotec Foam Glass Clean.
Applikation	Die mitgelieferte Spritze im InnoQuip Fixer einstellen. Die Spritze an der Ober- und Unterseite mit Resin füllen. Die Spritze jetzt nacheinander ein- und ausdrehen, um das Harz einzuspritzen und die Luft aus der Bruchstelle zu nehmen (siehe auch: Windshield Repair Manual).
Trockenzeit	6 Minuten in Kombination mit InnoQuip UV-Lamp
Reinigung der Materialien	Innotec Multisol oder Innotec Foam Glass Clean
Reinigung der Hände	mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser
Lagerfähigkeit	9 Monate in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerkonditionen	Kühl und trocken lagern. In der Spezialverpackung mit UV-Schutz aufbewahren. .
Batchkodetyp	HD