

Deblock Oil XS

Art.: 03.1107.9999
Sprühdose 500 ml

Deblock Oil XS ist eine Mischung aus schnellen Rostlösern und Schmiermitteln, die die Wirkung herkömmlicher Kriechöle um ein Vielfaches übertrifft. Aufgrund sehr spezifischer Inhaltsstoffe wird unter extremer Scherbeanspruchung, wie beim Lösen rostiger Schrauben oder Muttern, eine hochwertige Grenzflächenschmierung erreicht um erneutes Festfressen während der Demontage zu verhindern.



Basis:	Mineralöl, gelöst in einer Mischung von Lösungsmitteln und Molybdendisulfiden (MoS ₂)
Dichte:	820 kg/m ³
Konsistenz:	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Viskosität:	± 2-3 mPa.s (20°C)
Flammpunkt:	< 0°C
Druckfestigkeit:	Sehr gut durch Hinzufügung von MoS ₂ . Jedoch nicht unter ständig extrem schweren Bedingungen geeignet.
Temperaturbeständigkeit:	-180°C bis +400°C
Wasserbeständigkeit:	Gut. Enthält wasserverdrängende Zusätze.
Eindringungsvermögen:	Sehr gut
Schmiermittelgehalt:	± 14%
Verarbeitungsbedingungen:	-20°C bis +40°C
Untergrund:	Alle Metallarten
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt direkt auf die zu behandelnden Teile aufsprühen. Mindestens 2 bis 3 Minuten einwirken lassen und Unterteil losdrehen. Falls notwendig, die Behandlung wiederholen.
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.



Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.