

Linex Tape Exterior 40 mm

Art.: 05.2328.0000

Rolle 25 m

AUF ANFRAGE ERHÄLTlich

Linex Tape Exterior ist ein selbstklebendes, wasserabstoßendes Spezial-Textilband für die werksoriginale Umwicklung von Verkabelungen. Linex Tape Exterior besteht aus Textilgewebe mit leicht vulkanisierender Klebeschicht.



Basis:	Wasserabstoßendes Textilgewebeband mit Gummiklebeschicht
Abmessungen:	40 mm x 25 m
Klebekraft:	1,5 N/cm
Bruchdehnung (%):	8-10%
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +105°C
UV-Beständigkeit:	Gut
Wasserbeständigkeit:	Gut
Lösungsmittelbeständigkeit:	Mäßig
Verarbeitungsbedingungen:	+5°C bis +50°C
Untergrund:	Elektrische Drähte, Kabelbäume usw.
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen.
Applikation:	Linex Tape Exterior ist unter konstanter Überlappung von 50% anzubringen.
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5°C und 20°C
Batchcodetyp:	F
EAN-Code:	5400563036037

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes





erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

