

ISO PRIM

Art.: 02.0424.0090

Sprühdose 500 ml

ISO PRIM ist ein schnelltrocknendes Isoliermittel, das speziell als Grundschicht für Wandfarben entwickelt wurde und besonders gut zur Absperrung durchschlagender Flecken von u.a. Schimmel, Ruß, Nikotin, ... an Wänden, Decken usw. geeignet ist. Kann sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen eingesetzt werden.

ISO PRIM hat ein hervorragendes Isolier- und Deckvermögen. Das Produkt haftet auf den verschiedensten Untergründen und durchschlagenden Flecken und eignet sich auch hervorragend als Grundschicht auf Plattenmaterial wie z.B. MDF, Spanplatte usw.

All diese Eigenschaften machen ISO PRIM unentbehrlich beim Abbauen von Neubau- und Renovierungsprojekten. Sie machen ISO PRIM zu einem Produkt, das jeder Anstreicher und professioneller Abbaubetrieb haben muss! Dank seiner kurzen Trockenzeit werden Reparaturarbeiten nicht unnötig verlängert, und ist ISO PRIM perfekt schleifbar und scheuerfest. Das Produkt ist darüber hinaus mit nahezu allen Dispersions-, Alkyd- und wasserbasierten Acryllacken überstreichbar.

Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung entspricht ISO PRIM der europäischen VOC-Richtlinie, wodurch sich das Produkt hervorragend für Innenanwendungen eignet, aber zugleich auch für Außenanwendungen eingesetzt werden kann.

In der handlichen Sprühdose mit regelbarer Düse ist ISO PRIM einfach in der Handhabung und sparsam im Gebrauch.

- Nach dem Trocknen weiß (ähnlich RAL 9003).
- Ausgezeichnetes Deckvermögen durch den hohen Feststoffgehalt.
- Haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen, auch auf Plattenmaterial wie z.B. MDF.
- Schnelltrocknend und perfekt schleifbar.
- Einzigartiges Flachstrahlsprühbild durch regelbare Düse und soliden Ertrag.
- Mit nahezu allen wasserbasierten und synthetischen Lacksystemen überstreichbar.
- Entspricht der europäischen VOC-Richtlinie, daher auch für Innenanwendungen geeignet.

