

ISO PRIM

Art.: 02.0424.0090
Sprühdose 500 ml

ISO PRIM ist ein schnelltrocknendes Isoliermittel, das speziell als Grundschicht für Wandfarben entwickelt wurde und besonders gut zur Absperrung durchschlagender Flecken von u.a. Schimmel, Ruß, Nikotin, ... an Wänden, Decken usw. geeignet ist. Kann sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen eingesetzt werden.



Basis:	Chemisch verstärktes Acrylat
Dichte:	850 kg/m ³
Konsistenz:	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel:	Organische Lösungsmittel
Flammpunkt:	< 0°C
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +110°C
UV-Beständigkeit:	Ausgezeichnet
Geruch:	Charakteristisch
Verarbeitungsbedingungen:	+15°C bis +30°C
Untergrund:	Innen- und Außenputz, Beton, Holz und MDF
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund eventuell schleifen und mit Innotec Easy Clean reinigen.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten gut schütteln. Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund eventuell schleifen und mit Innotec Easy Clean reinigen. Sprühabstand ± 25 cm. Zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses, das Produkt je nach Untergrund und Art der Verschmutzung in mehreren Kreuzschichten anbringen. Beim Anbringen mehrerer Schichten zwischendurch 5 Minuten ablüften lassen
Staubtrocken:	7 bis 10 Minuten (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Empfohlene Schichtdicke:	Stark abhängig von Untergrund und Art der Verschmutzung
Schleifbarkeit:	Ausgezeichnet nach 15 Minuten (P220/P320)
Überlackierbarkeit:	Nach 20 Minuten (bei 20°C) mit nahezu allen wasserbasierten und synthetischen Lacksystemen
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung





Lagerbedingungen: Kühl und trocken lagern

Batchcodetyp: F

EAN-Code: 5400563007976

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

