

## Hi-Temp Wax Dry Spray Braun

Art.: 02.2119.0980  
Sprühdose 500 ml

Hi-Temp Wax Dry ist eine sehr langlebige und klebefreie Unterboden- & Hohlraumversiegelung auf Basis mikrokristalliner Wachse, die Blechteilen, Hohlräumen und (Maschinen-) Teilen einen hervorragenden Rostschutz in werksoriginaler Qualität bietet. Das Produkt besitzt ein herausragendes Eindringungs- und Wasserverdrängungsvermögen, wodurch es in kleinste Spalte eindringen und den Untergrund lange und zuverlässig schützen kann.



Basis:	Mikrokristalline Wachse und Sulfonate
Dichte:	$\pm 774 \text{ kg/m}^3$
Konsistenz:	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel:	Mischung aus aromatischen und aliphatischen Lösungsmitteln
Flammpunkt:	$< 0^\circ\text{C}$
Temperaturbeständigkeit:	$-40^\circ\text{C}$ bis $+170^\circ\text{C}$
Wasserbeständigkeit:	Ausgezeichnet
Lösungsmittelbeständigkeit:	Gut
Tests:	Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit nach ISO 9227 (mehr als 500 Stunden)
Verarbeitungsbedingungen:	$+15^\circ\text{C}$ bis $+35^\circ\text{C}$
Untergrund:	Eisen- und Nichteisenmetalle
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Untergrund mit Innotec <a href="#">Multisol</a> oder Innotec <a href="#">Seal and Bond Remover</a> reinigen.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühabstand 20-25 cm. Eine gleichmäßige, geschlossene Schicht aufsprühen. Zum Anbringen in Hohlräumen den speziellen <a href="#">Hi-Temp Wax Spray Tube</a> verwenden. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
Grifftrocken:	Nach $\pm 3$ Tagen (bei $100\mu$ Schichtdicke (nass) / $20^\circ\text{C}$ / 65% relative Luftfeuchtigkeit und ausreichender Belüftung)
Staubtrocken:	Nach $\pm 24$ Stunden (bei $100\mu$ Schichtdicke (nass) / $20^\circ\text{C}$ / 65% relative Luftfeuchtigkeit und ausreichender Belüftung)
Empfohlene Schichtdicke:	$\pm 220\mu$ (nass), $\pm 50\mu$ (trocken)
Überlackierbarkeit:	Nicht überlackierbar
Material-Reinigung:	Mit Innotec <a href="#">Multisol</a>
Hände-Reinigung:	Mit Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> oder mit Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> und Wasser





Haltbarkeit: 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung

---

Lagerbedingungen: Kühl und trocken lagern

---

Batchcodetyp: F

---

EAN-Code: 5400563036709

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

