

High Build Filler

Art.: 02.1201.7042
Sprühdose 500 ml

High Build Filler ist ein schnelltrocknender Spritzspachtel mit exzellenten Fülleigenschaften, ideal zum Ausgleichen von Schleifkratzern und Unebenheiten in Reparaturwerkstätten und Lackierereien.

High Build Filler wurde speziell für Teilreparaturen entwickelt und eignet sich insbesondere dort, wo unterschiedliche Materialien wie geschliffener Spachtel, blankes Aluminium oder blanker Stahl, verzinktes Blech (KTL) und geschliffene Lackschichten aufeinandertreffen. Diese unterschiedlichen Untergründe reagieren unterschiedlich, wenn sie mit einer Grundierung beschichtet werden, was häufig Inselbildung zur Folge hat. High Build Filler kann dieses potenzielle Problem verhindern! Wegen seiner geschlossenen Oberflächenstruktur und seiner perfekten Überlackierbarkeit sorgt das Produkt für ein professionelles Ergebnis.

High Build Filler haftet hervorragend auf allen oben beschriebenen Untergründen, aber auch auf den meisten Kunststoffen, Holz und MDF. Es ist das ideale Mittel zum Füllen von Schleifkratzern und Unregelmäßigkeiten in geschliffenem Spachtel. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung eignet sich das Produkt hervorragend als Unterschicht für nahezu alle modernen und gängigen Grundiersysteme (vorher testen).

High Build Filler ist ideal für kleinere Schäden, bei denen es oft zu arbeitsintensiv ist, eine Spritzpistole einzusetzen, da nur geringe Produktmengen benötigt werden. Aufgrund des einzigartigen Lösungsmittels in High Build Filler können aber auch Reparaturflächen von bis zu zwei A3-Blättern mit einem füllenden Spritzspachtel versehen werden. Dadurch und angesichts der Tatsache, dass die Sprühdose überall einsetzbar ist, erweist sich High Build Filler als die perfekte Lösung für Betriebe, die in ihrem Reparaturprozess Zeit sparen und trotzdem perfekte Qualität liefern wollen.

Das Produkt hat einen sehr hohen Feststoffgehalt und ein ausgezeichnetes Fließverhalten. Aufgrund seiner schnellen Trocknung ist High Build Filler bereits nach 10 Minuten staubtrocken (eventuell IR-trockenbar) und nach 20 Minuten (bei IR-Trocknung nach 10 Minuten) sowohl nass als auch trocken schleifbar. Für ein professionelles Endergebnis empfehlen wir, High Build Filler immer mit Innotec Speed Primer abzuschließen.

High Build Filler ist in der gängigsten Grundierungsfarbe CS3 (CoverShade) oder Mittelgrau erhältlich, sodass anschließend zwischen den verschiedenen CoverShade-Grundierungsfarben von Innotec Speed Primer (CS1, CS4, CS5, CS6) gewählt werden kann. Auf diese Weise lässt sich mit nahezu allen vorhandenen Basisfarben ein optimaler Deckungsgrad erzielen und damit das Risiko von Randmarkierungen erheblich reduzieren.

In der Sprühdose ist High Build Filler besonders benutzerfreundlich und anwendungspraktisch. Das Produkt ist mit zwei Spezialdüsen ausgestattet (weiß = kleiner Kegel, rot = großer Kegel), die ein professionelles Sprühbild ergeben, das genau dem Kegel einer Spritzpistole entspricht und perfekt zu Ihrer Teilreparatur passt. Zudem ist der Sprühkopf verstellbar, sodass das Produkt sowohl waagrecht als auch senkrecht aufgesprüht werden kann.

- Spritzspachtel mit extrem hohem Füllvermögen.
- Zum Ausgleichen von Schleifkratzern und Unebenheiten.
- Anwendbar auf verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften.
- Ideal für Teilreparaturen, verhindert Inselbildung.
- Ausgezeichnete Fließigenschaften, geschlossene Struktur.
- Professionelles Sprühbild, ähnlich dem Kegel einer Spritzpistole.
- Perfekt überlackierbar mit fast jedem modernen Grundierungssystem (vorher testen). Vorzugsweise mit Innotec Speed Primer (maximal die Fläche eines A4-Formats).
- Staubtrocken nach 10 Min., schleifbar nach 20 Min., überstreichbar nach 30 Min.
- Erhältlich in der gängigsten Grundierungsfarbe CS3.

